



# LAMINADORAS MONTADORAS EN FRÍO

## Accionamiento Manual



## ArkiLam CL1300

Máquina de sobremesa con accionamiento manual para laminado en frío. Permite laminar y hacer montajes en FOAM. Perfecto acabado gracias a la uniforme presión entre los rodillos. Económica y de muy fácil manejo. Ancho de trabajo de 130 centímetros y grosor máximo de montaje de 10mm. Perfecta solución para usuarios de plotters B0+. Al ser una máquina manual, la velocidad la determina el usuario a través de la manivela de avance/retroceso.

Incluye una gran rodillo de 130mm de diámetro que se puede ajustar para aplicar la presión adecuada a las fotos, película, gráficos. Se puede utilizar con una amplia variedad de adhesivos sensibles a la presión y laminados.

El laminado en frío no es más que una película de un material como vinilo o PVC, con un adhesivo que se aplica por presión encima del soporte a laminar.

El laminado en frío es compatibles con casi todos los soportes impresos, siendo ideal para soportes que podrían dañarse con el calor, como vinilo o impresiones en solvente.

La laminación es un modo económico y duradero de proteger y realzar casi cualquier material impreso. Representa una opción imprescindible para cartelería de media a larga duración, especialmente para exterior. La laminación es ideal para proteger aplicaciones expuestas a los rayos UV (hay películas de laminación con filtro solar o UV), de climatología adversa (el laminado actúa de barrera con la lluvia, granizo, etc.), de grasas y suciedad en general (su superficie plástica actúa de barrera) y de la abrasión (roce) como los que están constantemente expuestos los gráficos para vehículos y suelos.

### Características:

- Accionamiento: manual.
- Anchura máxima de trabajo: 1300mm.
- Tipo de laminado: frío.
- Velocidad: manual variable.
- Presión: regulable.
- Diámetro de rodillos: 65mm
- Espesor máx. del montaje: 10mm.
- Limitaciones: materiales rígidos, como el metraquilato o el PVC, usar con precaución.
- Dimensiones: 70x1400x250mm.
- Peso: 45kg.

### Usos:

- Laminado de posters, carteles, Fotografías
- Montaje sobre foam, etc.

### Consumibles

Disponemos de film para laminación en frío comercializados en bobinas de 50 metros, y anchos de 104, 130, 137 y 154cm. Los espesores varían en función de la aplicación, desde 60, 70, 80 y 100 micras hasta 170 micras para gráficos de suelo, y su acabado brillo, mate, satinado, texturizado (para suelo que no resbale), con adhesivo doble cara si lo desea adherir por el interior de un escaparate.