



TALADROS

Accionamiento Eléctrico - Monobroca

Locher 95D2



El taladro monobroca ideal para centros de reprografía y artes gráficas, de accionamiento eléctrico, monta cabezal de una broca con posibilidad de trabajar con brocas huecas de diámetros de 3 a 7 mm. Capacidad de perforado 500 hojas, base móvil con formatos de taladro estándar. Regulador de profundidad de taladro y prensa para una correcta sujeción del papel, tanto en la base como pison junto a la broca cuando esta perfora.

Seguro y fácil de manejar, este taladro resuelve rápida y eficazmente sus trabajos.

Taladra tacos de papel de hasta 5 cm de grosor con gran precisión y suavidad.


La bandeja móvil permite realizar todo tipo de formatos de taladros y cuenta con un mando preprogramado con 6 tipos de ajustes de perforación estándar mostradas a continuación.



- 2 agujeros - separados 80 mm entre el centro de cada agujero. 2 agujeros - separados 80 mm entre el centro de cada agujero.
- 3 agujeros - separados 80 mm entre el centro de cada orificio.
- 4 agujeros - separados 80 mm entre el centro de cada orificio.
- 3 Agujeros - separados 108 mm entre el centro de cada agujero.
- 6 agujeros - separados 19 mm entre el primer, segundo y tercer orificio
- 38 mm - separados entre el tercer y el cuarto orificio, 19 mm entre el cuarto, el quinto y el sexto agujero.



Mando giratorio con 6 preajustes de perforación



Deslize la mesa presionando el botón del asa y desplace



Ajuste de profundidad



Cajón portadesperdicios



Broca y base

Características Técnicas

- Accionamiento: Eléctrico
- Nº de brocas: 1
- Ancho máximo de perforación: 420 mm (A3 Longitudinal)
- Máximo espesor de trabajo: 5cm.
- Profundidad de taladro: Variable de 6 a 35mm
- Tamaño de la mesa: 420x240mm
- Broca de serie: 6mm
- Brocas opcionales: Del nº3 al nº8 (mm)
- Distancia al margen trasero: 5 a 35mm
- Dimensiones: 540x340x600mm
- Potencia: 220v
- Peso: 23,4 Kg