

MAINTENANCE

1. After receiving the machine, please contact the technician first or remove the nozzle fixing device with strict reference to the instruction manual

Please do not turn on the machine privately

2. The printer needs to be turned on and used daily after adding ink .

The machine needs to be switched on and do a printhead clean at least once a day (the machine will automatically run a printhead clean when you press the clean button) and then print a nozzle test (even if the nozzle test is good, you should ideally print at least 1-2 colour images and 1-2 white backgrounds a day. You will also need to do this daily if you are not producing orders to print products to prevent the ink drying out in the printheads causing them to clog.

3. Pay attention to regularly check whether the ink penetrates into the printhead line interface, if there is penetration, please clean up in time to avoid burning the printhead

4. After printing or printing to observe the printhead surface whether there are ink droplets, ink residue, if so please promptly that non-woven gently wipe clean.

5. According to the daily printing volume, check the ink cartridge ink level and the waste ink bottle waste ink level regularly, if it is insufficient, please add or clean the waste ink in time.

6. Clean the waste ink pump regularly, wipe the grating strip with cleaning agent and wipe and lubricate the ink carriage guides.

7. Do not use the printer in direct sunlight.

MANTENIMIENTO

1. Despues de recibir la máquina, comuníquese primero con el técnico o retire el dispositivo de fijación de la boquilla con estricta referencia al manual de instrucciones.

Por favor, no encienda la máquina en privado. La impresora debe encenderse y usarse diariamente despues de agregar tinta.

2. La máquina debe encenderse y limpiarse los cabezales de impresión al menos una vez al día (la máquina realizará automáticamente una limpieza de cabezales de impresión cuando presione el botón de limpieza) y luego imprimirá una prueba de inyectores (incluso si la prueba de inyectores es buena, debe lo ideal es imprimir al menos 1 o 2 imágenes en color y 1 o 2 fondos blancos al día.También deberá hacer esto a diario si no está produciendo pedidos para imprimir productos para evitar que la tinta se seque en los cabezales de impresión y los obstruya.

3. Preste atención para verificar regularmente si la tinta penetra en la interfaz de la

línea del cabezal de impresión, si hay penetración, limpie a tiempo para evitar quemar el cabezal de impresión.

4. Después de imprimir o imprimir para observar la superficie del cabezal de impresión si hay gotas de tinta, residuos de tinta, si es así, limpie con cuidado el material no tejido.
5. De acuerdo con el volumen de impresión diario, verifique el nivel de tinta del cartucho de tinta y el nivel de tinta de desecho de la botella de tinta de desecho regularmente, si es insuficiente, agregue o limpie la tinta de desecho a tiempo.
6. Limpie la bomba de tinta de desecho regularmente, limpie la tira de rejilla con un agente de limpieza y limpie y lubrique las guías del carro de tinta.
7. No utilice la impresora bajo la luz solar directa